

Hangler 3-aks 45-tons gardintrailer Nordic, Gardin



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælgere
Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen
magnus@poulsentrucks.com
+45 28 70 40 03

Basis		Chassis		Vægt	
Type	Trailer	Akselafstand	8.450mm	Lastevne	37.940kg
Aksel	3	Samlet akseltryk	27.000kg	Totalvægt	45.000kg
Stand	Ny	Aksel type	SAF	Egenvægt	7.060kg
Registrering		Luftaffjedring		Lad / kasse	
Årgang	2025	Teknisk samlet akseltryk	27.000kg	Bund	Træ
Ref. nr.	5054	Kongebolt tryk	18.000kg	Indv. længde	13.650mm
Bremses		1. aksel løftbar	✓	Indv. bredde	2.480mm
Tromlebremse	✓	Medstyrende aksel	3	Indv. højde front	2.740mm
Dæk		Akselafstand aksel 1-2	1.310mm	Indv. højde bag	2.790mm
Størrelse	385/65 R22,5"	Akselafstand aksel 2-3	1.810mm	Indv. bredde (bagstolper)	2.460mm
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100	Skammelhøjde	1.150mm	Indlæsehøjde front (side)	2.630mm
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100			Indlæsehøjde bag (side)	2.680mm
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100				

Beskrivelse

HANGLER 3-aks gardintrailer med Norge-boogie
- Laster 3.000kg ekstra iflg. nye vægtregler!

- Malet fælge i 2 farver
- SAF aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- Medstyrende aksel 3
- 385/65 R22,5" M+S "3PMSF" godkendte dæk
- EcoLift hævetag, løfter ca. 380mm.
- Skydetag, åbnes i bagenden og skydes fremad
- 30mm finér vognbund
- Kæpstokke huller langs kantskiner + langs midten

- Kæpstokke i magasin på hver siden af traileren
- Hel-galvaniseret chassis
- Udtræksbar stige i bagenden
- 2x7-polet + 1x15-polet lysstik
- 1 stk. værktøjskasse
- Pallestop/truckværn udvendigt langs begge kantskinner (boltmonteret)
- Truckværn indvendigt nederst på frontvæggen ca. 140mm højt

Kontakt information:

+45 74671112 / mail@poulsentrucks.com

Her tilbydes en ny HANGLER 3-akslet gardintrailer med Norge-boogie, hvor du har mulighed for at laste 3.000 kg ekstra, i henhold til de nye vægtregler.

Traileren er udstyret med malede fælge i to farver, og robuste SAF-aksler med tromlebremses. Første aksel er løftbar, mens tredje aksel er medstyrende, hvilket giver bedre manøvreedygtighed.

Den kører på 385/65 R22,5" M+S dæk med "3PMSF" godkendelse, hvilket sikrer godt vejgreb under vanskelige forhold.

Traileren har EcoLift hævetag, som kan løftes ca. 380 mm, og et praktisk skydetag, der åbnes bagfra og skydes fremad.

Ladbunden er beklædt med 30 mm finér vognbundsplade, og der er kæpstokkehuller både langs kantskinnerne og midt på ladet. Kæpstokkene opbevares i magasiner på hver side af traileren. Chassiset er hel-galvaniseret for øget holdbarhed, og bagpå findes en udtræksbar stige.

Traileren er udstyret med både 2x7-polet og 1x15-polet lysstik samt en enkelt værktøjskasse. Langs begge kantskinner er der monteret pallestop/truckværn udvendigt med bolte, og indvendigt på frontvæggen er der yderligere monteret et truckværn på ca. 140 mm i højden.

For mere information kan vi kontaktes på telefon +45 74671112 eller via e-mail på mail@poulsentrucks.com.











