

# Reisch 15m3 3-vejs tipkærre, Tip



Poulsen Trucks & Trailers ApS  
Vrøndingvej 8A  
8700 Horsens

Sælger  
Poulsen Trucks & Trailers ApS  
mail@poulsentrucks.com  
+45 74 67 11 12  
+45 74 67 11 12

| Basis             |               | Chassis               |               | Vægt              |                    |
|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Type              | Kærre         | Samlet akseltryk      | 24.000kg      | Lastevne          | 18.700kg           |
| Aksel             | 3             | Aksel type            | BPW           | Totalvægt         | 25.000kg           |
| Stand             | Ny            | Luftaffjedring        | ✓             | Egenvægt          | 6.300kg            |
| Registrering      |               | 1. aksel løftbar      | ✓             | Lad / kasse       |                    |
| Årgang            | 2026          | 3. aksel løftbar      | ✓             | Bund              | 5mm Hardox 500 TUF |
| Ref. nr.          | 5318          | Trækøje tryk          | 1.000kg       | Indv. længde      | 5.150mm            |
| Fabriksny         | ✓             | Dæk                   |               | Indv. bredde      | 2.400mm            |
| Bremser           |               | Størrelse             | 385/65 R22,5" | Indv. højde front | 1.200mm            |
| Tromlebremse      | ✓             | Dækstand aksel 1 V-H% | 100-100       | Indv. højde bag   | 1.200mm            |
| Tilkobling        |               | Dækstand aksel 2 V-H% | 100-100       |                   |                    |
| El-kobling        | 1x15-pol      | Dækstand aksel 3 V-H% | 100-100       |                   |                    |
| Luftkobling       | Duo-Matic     |                       |               |                   |                    |
| Trækøje størrelse | 57mm          |                       |               |                   |                    |
| Koblingshøjde     | 750/850/950mm |                       |               |                   |                    |

## Beskrivelse

REISCH 15m3 3-vejs metalliseret tipkærre  
- 5mm Hardox 500 TUF bund

- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1 + 3
- 385/65 R22,5" dæk på stålfælge
- Luftstyret pendelbagsmæk
- Forhøjede tophængsler på bagklap for max. åbning
- JOST gear-støtteben forrest
- Svingbart støtteben under trækstangen
- Kraftigt HYVA tipstempel
- Kantprofil "bindestål" under ladbunden
- Ermax TM7 LED baglygter
- LED blitzblink i bag

- 4 stk. Ermax LED arbejdslamper

Chassiset er metalliseret og derefter lakeret, for optimal rustbeskyttelse.

Under ladbunden ca. midtfor på hver side, er der monteret et par rundstål til at fastgøre surringsbånd, hvis sidefjælde skal løftes op igen med kran eller lignende, efter at have været foldet ned.

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne REISCH 15m3 3-vejs metalliseret tipkærre, er udstyret med en kraftig 5mm Hardox 500 TUF bund, som sikrer en robust og langtidsholdbar løsning.

Kærren har BPW aksler med tromlebremser, og er forsynet med en liftaksel på aksel 1 og 3, hvilket giver ekstra fleksibilitet og mindre slitage på dækkene.

Dækkene er af størrelsen 385/65 R22,5" og monteret på stålfølge.

Bagklappen har forhøjede tophængsler for maksimal åbning, samt en luftstyret pendelbagsmæk nederst.

Forrest er der monteret JOST gear-støttebenene, og det svingbare støtteben under trækstangen sikrer nem og stabil håndtering.

Kærren er udstyret med et kraftigt HYVA tipstempel, som muliggør effektiv tømning.

Kantprofilen som udgør "bindestål" under ladbunden, giver ekstra fleksibilitet i forhold til surring af godset.

For øget sikkerhed og synlighed er kærren udstyret med Ermax TM7 LED baglygter, LED blitzblink i bagenden samt 4 stk. Ermax LED arbejdslamper.

Chassiset er metalliseret og derefter lakeret for at opnå optimal rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden og holdbarheden.

For yderligere information kan vi kontaktes på +45 7467 1112 eller via mail på mail@poulsentrucks.com.

































