

NOPA 6,5-7,0m container m. 3-vejs tip, Overførsels



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælgere
Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen
magnus@poulsentrucks.com
+45 28 70 40 03

Basis		Chassis		Dæk	
Type	Anhænger	Samlet akseltryk	28.000kg	Størrelse	265/70R19,5
Aksel	3	Aksel type	BPW	Dækstand aksel 1 V-H%	40/20-20/20
Stand	God	Luftaffjedring	✓	Dækstand aksel 2 V-H%	60/20-20/20
Registrering		2. aksel løftbar	✓	Dækstand aksel 3 V-H%	30/20-20/20
Årgang	2016	Akselafstand aksel 1-2	3.000mm	Tilkobling	
Reg. dato	26-05-2016	Akselafstand aksel 2-3	1.810mm	Trækøje størrelse	57mm
Sidst synet	11-09-2024	Koblingslængde	8.750mm	Vægt	
Stel nr.	UH9PTC240B6NS1892	Bremser		Lastevne	18.340kg
Ref. nr.	5325	Skivebremse	✓	Totalvægt	24.000kg
				Egenvægt	5.660kg

Beskrivelse

Nopa 3-aks overførselsanhænger med 3-vejs tip
- kan køre med 6,5 - 7,0m kasser

Anhængerens er udstyret med bl.a.

- Løft aksel på aksel 2
- BPW aksler med tromlebremser
- Indv. og udv. låse
- Mulighed for både centerrulle eller sideruller
- Værktøjskasse
- Ventiler og håndtag monteret i værktøjskasse
- Færge kroge
- Kryds forstærkning i chassis
- Lad bunds højde 1.100mm

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Nopa 3-akslet overførselsanhænger med 3-vejs tip kan anvendes til kasser på 6,5–7,0 meter. Anhængerens har løftbar aksel på aksel 2 og er udstyret med BPW-aksler med tromlebremser. Den har både indvendige og udvendige låse samt mulighed for montering af centerrulle eller sideruller. Værktøjskassen rummer ventiler og håndtag, og anhængerens er desuden udstyret med fægekroge og krydsforstærkning i chassiset. Ladbundshøjden er 1.100 mm.

Kontakt: +45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com













