

Legras 3-aks 91,8m³ walkingfloor 13mm gulv + EcoTop, Walkingfloor



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Trailer
Aksel	3
Stand	Ny
Registrering	
Årgang	2026
Ref. nr.	5209
Bremser	
Tromlebremse	✓
Dæk	
Størrelse	385/65 R22,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100

Chassis	
Samlet akseltryk	27.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Teknisk samlet akseltryk	27.000kg
Kongebolt tryk	18.000kg
1. aksel løftbar	✓
Medstyrende aksel	3
Akselafstand aksel 1-2	1.310mm
Akselafstand aksel 2-3	1.810mm
Afstand kongebolt - aksel 1	7.270mm
Skammelhøjde	1.150mm

Vægt	
Lastevne	35.320kg
Totalvægt	45.000kg
Egenvægt	9.680kg
Lad / kasse	
Bund	13mm
Indv. længde	13.515mm
Indv. bredde	2.480mm
Indv. højde front	2.700mm
Indv. højde bag	2.775mm

Beskrivelse

LEGRAS 3-aks 91,8m³ walkingfloor
- EcoTop + hydraulisk løft af overlægger

- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- Medstyrende aksel 3
- Alcoa DuraBright alufølge
- TPMS dæktryksovervågning via EBS
- Kraftigt 13mm gulv
- Rustfri slidplade i bagenden
- EcoTop automatpresenning

- Hydraulisk løft af overlæggeren i bag
- Integrerede stormsikringer til tagdugen i sidevæggen
- Trådløs fjernbetjening til alle funktioner
- Forberedt til gulvpresenning (ekskl. presenning)
- Dør i fronten
- Rustfrit værktøjsskab
- Alle betjeningsventiler indbygget i kasser
- El-samleboks indbygget beskyttet i kasse
- 6 stk. kraftige LED arbejdslamper
- Positionslys i toppen i bag
- Blink- og bremselys i toppen i bag
- 8 stk. LED sidemarkeringslygter langs begge sider
- Kraftigt svanehalschassis tilpasset 3.150mm trækker
- Integreret udtræksbar stige bagerst
- 1 stk. løs alu-stige
- 1 stk. 6kg ildslukker

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne LEGRAS 3-aks 91,8m³ walkingfloor trailer, er udstyret med en EcoTop automatpresenning og hydraulisk løft af overlæggeren bagpå. Den har BPW aksler med tromlebremser, liftaksel på aksel 1 og medstyrende aksel 3.

Alufælgene er af typen Alcoa DuraBright, og der er TPMS dæktryksovervågning via EBS. Gulvet er kraftig slidstærk kvalitet, med en tykkelse på 13mm, og bagenden er beskyttet med en rustfri slidplade.

Der er integrerede stormsikringer til tagdugen i sidevæggen.

Alle hydrauliske funktioner kan betjenes trådløst via en fjernbetjening. Køretøjet er forberedt til gulvpresenning (ekskl. selve presenningen), og der er en dør i fronten samt et rustfrit værktøjsskab. Alle betjeningsventiler er indbygget i kasser, og el-samleboksen er ligeledes beskyttet i kasse.

Der er monteret 6 kraftige LED arbejdslamper, positionslys i toppen bagpå, blink- og bremselys i toppen bagpå samt 8 LED sidemarkeringslygter langs begge sider - 16 stk. i alt.

Chassiset er et kraftigt svanehalschassis, der er tilpasset en 3.150mm trækker.

Bagerst på køretøjet findes en integreret udtræksbar stige, og der medfølger en løs alu-stige samt en 6kg ildslukker.

For yderligere information kan vi kontaktes på telefon +45 7467 1112 eller via mail på mail@poulsentrucks.com.















