

AMT 3-aks ligeud trailer m. containerlåse, Åben



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis		Chassis		Vægt	
Type	Trailer	Akselafstand	8.100mm	Lastevne	32.080kg
Aksel	3	Samlet akseltryk	24.000kg	Totalvægt	40.000kg
Stand	Brugt	Aksel type	BPW	Egenvægt	7.920kg
Registrering		Luftaffjedring		Lad / kasse	
Årgang	2009	Kongebolt tryk	16.000kg	Bund	Hårdtræ
Reg. dato	17-07-2009	Akselafstand aksel 1-2	1.310mm	Forsmæk	✓
Reg. nr.	AZ7087	Akselafstand aksel 2-3	1.310mm	Surrings ringe i bund	✓
Sidst synet	02-12-2024	Afstand kongebolt - aksel 1	6.790mm	Indv. længde	13.600mm
Stel nr.	UH9S340TT8AMT1674	Bremses		Indv. bredde	2.480mm
Ref. nr.	5394	Tromlebremse	✓	Indv. højde front	1.000mm
Dæk		ABS	✓	Indlæsehøjde bag (side)	1.250mm
Størrelse	385/65R22,5				
Dækstand aksel 1 V-H%	80-80				
Dækstand aksel 2 V-H%	30-80				
Dækstand aksel 3 V-H%	50-30				

Beskrivelse

AMT 3-aks ligeud trailer m. containerlåse
- Containerlåse til 2x20" eller 1x40"

Trailer er udstyret med:

- Hårdtræsbund
- BPW aksler med tromlebremser
- Fuld luftaffjedring
- Arbejdslamper 4 stk.
- Kæpstokkehuller 3x9 stk.
- Surringsringe 2x12 stk. i kantskinne
- Fægekroge
- Værktøjskasse
- Strøkasse gennemgående

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne AMT-trailer er udstyret med containerlåse, der gør det muligt at transportere enten to 20" containere eller én 40" container. Traileren har en hådtræsbund, og den kører på BPW-aksler med tromlebremser for maksimal sikkerhed. Den er fuld luftaffjedring

Derudover er traileren udstyret med kæpstokkehuller i tre rækker med ni huller i hver, samt surringsringe i kantskinnen, to rækker med tolv ringe i alt. Færgekroge er integreret for sikker transport på færger, værktøjskasse og en gennemgående strøkkasse

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com









