

Hangler 2-aks 14-tons kærre med ramper, Maskinkærre



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis		Chassis		Vægt	
Type	Kærre	Aksel type	BPW	Lastevne	10.650kg
Aksel	2	Luftaffjedring	✓	Totalvægt	14.000kg
Stand	Ny	Teknisk samlet akseltryk	13.500kg	Egenvægt	3.350kg
Registrering		Akselafstand aksel 1-2	1.310mm	Lad / kasse	
Årgang	2026	Koblingslængde	8.050mm	Bund	Ståldørk
Ref. nr.	5457	Afstand kongebolt - aksel 1	4.445mm	Sidefjelde	✓
Fabriksny	✓	Trækøje tryk	900kg	Forsmæk	✓
Bremses		Tilkobling		Højde på sidefjelde	400mm
Tromlebremse	✓	El-kobling	2x7-polet	Surrings ringe i bund	✓
Dæk		Luftkobling	Duo-Matic	Sideforskydelig ramper	✓
Størrelse	205/65 R17,5"	Trækøje størrelse	57mm	5 ton surringer	12 stk.
Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100	Koblingshøjde	650-900mm	Indv. længde	6.200mm
Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100			Indv. bredde	2.480mm
				Indv. bredde (bagstolper)	2.430mm

Beskrivelse

NY HANGLER 2-aks 14-tons kærre med ramper

- BPW aksler med tromlebremser
- Tvillingemonterede 205/65 R17,5" dæk
- Manuelle 10-tons ramper med gasfjeder
- Ramper måler ca. 2.300x510mm
- Ramper sideforskydelige
- Afstand mellem ramper længst inde ca. 690mm
- Højdejusterbar trækstang med 57mm trækøje
- Trækstangslængde ca. 1.750mm
- Koblingshøjde ca. 650-900mm
- Koblingslængde ca. 8.050mm
- Indv. ladelængde ca. 6.200mm

- Indv. ladbredde ca. 2.480mm
- Højde på ladbund ca. 850mm
- Vinklet kantskinne med mange surringshuller
- 12 stk. 5-tons surringsringe i kantskinnen
- 6 stk. 5-tons foldbare surringsøjer integreret i ladbunden
- 10 stk. udskårne huller i ladbunden fortil til surring
- Foldbare og aftagelige 400mm alusider
- Midterstolper aftagelige
- Hjørnestolper + frontvæg aftagelige
- Foldbare støtteben i bag
- 3-kammer LED baglygter

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne nye Hangler 2-aks 14-tons kærre er en robust og alsidig løsning til maskintransport og tungt udstyr. Kærren er udstyret med BPW-aksler med tromlebremser og tvillingemonterede 205/65 R17,5" dæk,. Den har manuelle 10-tons ramper med gasfjedre, og ramperne måler ca. 2.300 x 510 mm. De kan sideforskydes, og afstanden mellem ramperne længst inde er ca. 690 mm, hvilket gør det lettere at tilpasse til forskellige maskiner.

Trækstangen er højdejusterbar og udstyret med et 57 mm trækøje. Den har en længde på ca. 1.750 mm, og koblingshøjden kan justeres mellem ca. 650 og 900 mm. Den samlede koblingslængde er ca. 8.050 mm. Indvendig lادلængde er ca. 6.200 mm, og ladbredde er ca. 2.480 mm, mens højden på ladbunden er omkring 850 mm.

Ladkonstruktionen byder på en vinklet kantskinne med mange surringshuller, 12 stk. 5-tons surringsringe i kantskinnen og 6 stk. foldbare 5-tons surringsøjer integreret i ladbunden. Der findes også 10 udskårne surringshuller fortil i ladet. Kærren leveres med foldbare og aftagelige 400 mm alusider, aftagelige midterstolper samt hjørnestolper og frontvæg, som også kan tages af. Bagtil er der foldbare støtteben, og den er udstyret med 3-kammer LED-baglygter.

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com









