

# Närko 3-aks bokstrailer ADR EXII dobbeltstock, Boks Trailer



Poulsen Trucks & Trailers ApS  
Vrøndingvej 8A  
8700 Horsens

Sælger  
Poulsen Trucks & Trailers ApS  
mail@poulsentrucks.com  
+45 74 67 11 12  
+45 74 67 11 12

## Basis

Type	Trailer
Aksel	3
Stand	Ny

## Registrering

Årgang	2026
Ref. nr.	5542

## Bremser

Tromlebremse	✓
--------------	---

## Dæk

Størrelse	385/55 R22,5"
-----------	---------------

Dækstand aksel 1 V-H%	100-100
-----------------------	---------

Dækstand aksel 2 V-H%	100-100
-----------------------	---------

Dækstand aksel 3 V-H%	100-100
-----------------------	---------

## Chassis

Samlet akseltryk	27.000kg
------------------	----------

Aksel type	BPW
------------	-----

Luftaffjedring	✓
----------------	---

Teknisk samlet akseltryk	27.000kg
--------------------------	----------

Kongebolt tryk	18.000kg
----------------	----------

Medstyrende aksel	3
-------------------	---

Akselafstand aksel 1-2	1.410mm
------------------------	---------

Akselafstand aksel 2-3	1.410mm
------------------------	---------

Afstand kongebolt - aksel 1	7.105mm
-----------------------------	---------

Skammelhøjde	1.180mm
--------------	---------

## Vægt

Totalvægt	45.000kg
-----------	----------

## Lad/kasse

Bund	Træ
------	-----

Indv. længde	13.430mm
--------------	----------

Indv. bredde	2.500mm
--------------	---------

Indv. højde front	2.625mm
-------------------	---------

Indv. højde bag	2.625mm
-----------------	---------

## Beskrivelse

NÄRKO 3-aks bokstrailer med dørside

- ADR EXII og dobbeltstock

- BPW aksler med tromlebremser

- Medstyrende aksel 3

- Indbyrdes akselafstand 1.410-1.410mm

- 27.000kg akseltryk

- 18.000kg kongebolt tryk

- Dobbeltstock skinner i sidevægge

- LED loftbelysning

- Sideåbning i venstre side

- Surringsprofiler langs gulvets kantvanger
- Integreret langsgående surringshuller i sidevægge
- Rustfrie sideskørter
- Værktøjsskabe med rustfrie låger
- Færgekroge
- Lygteplade i bag af rustfrit stål
- Blink-, bremse- og positionslys øverst i bag
- 2 stk. LED arbejdslys på siden fortil
- 2 stk. LED arbejdslys bagtil
- Alcoa DuraBright alufælge
- ADR EXII godkendt
- Finér bund af 35mm vognbundsplade
- Indv. længde ca. 13.430mm
- Indv. bredde mellem sidevægge ca. 2.500mm
- Indv. bredde mellem skurelister ca. 2.490mm
- Indv. højde ca. 2.625mm
- Indlæsningshøjde fra siden ca. 2.575mm
- Indlæsningshøjde fra bagenden ca. 2.585mm
- Skammelhøjde ca. 1.180mm
- Udv. højde ca. 4.040mm
- EN 12642 XL godkendt

Vi står gerne til rådighed for yderligere information og vejledning - kontakt information:  
+45 7467 1112 / [mail@poulsentrucks.com](mailto:mail@poulsentrucks.com)





**POULSEN**  
TRUCKS & TRAILERS

<b>STRAF</b> Oy NÄRKO Ab		<b>EN 12642-XL</b> <b>P (15 000 kg)</b>	
Vehicle body in compliance with: Agreement with Swedish standards (enforcement) Fordonets påbyggnad uppfyller kraven enligt standard			
(P is the test value)			
Loading height up to / Laddhöjd över höjst / Laddhöjd över höjst	200 mm	800 mm	Max height
Front wall / Elskavert / Framvägg	7365 daN	7365 daN	7365 daN
Rear wall / Takskavert / Bakvägg	-	-	4475 daN
Side wall / Sideskavert / Sidsvägg	-	7365 daN	7365 daN
Artikel 264200000			













