

Kel-Berg 3-aks overførselskærre 3-vejs tip, Overførsels



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis		Chassis		Dæk	
Type	Kærre	Samlet akseltryk	24.000kg	Størrelse	445/45 R19,5"
Aksel	3	Aksel type	BPW	Dækstand aksel 1 V-H%	90-90
Stand	Meget god	Luftaffjedring	✓	Dækstand aksel 2 V-H%	90-90
Registrering		Akselafstand aksel 1-2	1.310mm	Dækstand aksel 3 V-H%	90-90
Årgang	2024	Akselafstand aksel 2-3	1.310mm	Tilkobling	
Reg. dato	18-11-2024	Koblingslængde	8.000mm	El-kobling	1x15-pol
Reg. nr.	FU6990	Afstand kongebolt - aksel 1	4.215mm	Luftkobling	DuoMatic
Sidst synet	05-12-2025	Trækøje tryk	1.000kg	Trækøje størrelse	57mm
Stel nr.	SKBD24B30PKE27591	Bremser		Koblingshøjde	800mm
Ref. nr.	5556	Skivebremse	✓	Vægt	
				Lastevne	19.040kg
				Totalvægt	24.000kg
				Egenvægt	4.960kg

Beskrivelse

KEL-BERG 3-aks overførselskærre 3-vejs tip
- passende til 6,00 - 6,50m containere

Her tilbydes en fleksibel meget veludstyret overførselskærre, som fremstår i meget pæn stand.

Af udstyr og opbygning kan bl.a. nævnes:

- 3-vejs tip
- Forskydelig trækstang (Trako)
- Luftlåsning af trækstang
- BPW aksler med skivebremser
- Udtrækskofanger i bag +400mm
- Værktøjskasse med indbygget P-Light system
- Kan parkeres med lys på (P-Light)
- 4 stk. LED blitzblink bagtil
- 2 stk. LED blitzblink til siden bagtil
- 6 stk. LED arbejdslamper på siden

- 4 stk. LED arbejdslamper bagtil
- MXN bakkamera
- Koblingshøjde ca. 800mm
- Koblingslængde ca. 8.000mm

Opmålt længde fra bagkant containerstop til forkant lad ca. 6.400mm, med containerstop i inderste position.

Containerstop kan trækkes ca. 2 x 70mm yderligere ud, så længden fra bagkant containerstop til forkant lad er ca. 6.514mm.

Containerstop kan flyttes ind i midten, så kærren både kan transportere containere med midterruller og sideruller.

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Her tilbydes en fleksibel og særdeles veludstyret overførselskærre, som fremstår i meget pæn stand. Kærren er opbygget med 3-vejs tip og er udstyret med forskydelig Trako-trækstang med luftlåsning. Undervognen er monteret med BPW-aksler og skivebremser, og bagtil er der monteret udtrækskofanger med en forlængelse på 400mm.

Af ekstraudstyr kan nævnes værktøjskasse med integreret P-Light-system, som gør det muligt at parkere kærren med lyset tændt. Derudover er kærren udstyret med 4 LED-blitzblink bagtil, 2 LED-blitzblink på siderne bagtil, 6 LED-arbejdslamper langs siderne samt 4 LED-arbejdslamper bagpå. Der er desuden monteret MXN-bakkamera.

Koblingshøjden er ca. 800mm, mens koblingslængden er ca. 8.000mm.

Den opmålte længde fra bagkant containerstop til forkant lad er ca. 6.400mm, når containerstoppet er placeret i inderste position. Containerstoppet kan trækkes yderligere ca. 2 x 70mm ud, hvilket giver en samlet længde på ca. 6.514mm fra bagkant containerstop til forkant lad.

Containerstoppet kan desuden flyttes ind mod midten, så kærren kan anvendes til transport af både containere med midterruller og sideruller.

For yderligere information kontakt venligst +45 7467 1112 eller mail@poulsentrucks.com.





















