

Hangler 3-aks Ligeladbund, Maskinanhænger



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis		Chassis		Tilkobling		
Type	Anhænger	Aksel type	SAF	El-kobling	2x7-polet	
Aksel	3	Luftaffjedring	✓	Luftkobling	Duo-Matic	
Stand	Ny	Akselafstand aksel 1-2	4.155mm	Trækøje størrelse	57mm	
Registrering		Akselafstand aksel 2-3	1.360mm	Koblingshøjde	700mm	
Årgang	2020	Koblingslængde	10.000 / 10.600mm	Vægt		
Reg. dato	14-10-2020	Dæk		Lastevne	16.860kg	
Reg. nr.	DT6152	Størrelse	235/75 R17,5"	Totalvægt	24.000kg	
Sidst synet	23-01-2026	Dækstand aksel 1 V-H%	50-50	Egenvægt	7.140kg	
Stel nr.	VAHXXX3PBLPRS0003	Dækstand aksel 2 V-H%	50-50	Totalvægt, blokvogn	33.000kg	
Ref. nr.	DT6152	Dækstand aksel 3 V-H%	50-50	Lastevne, blokvogn	25.860kg	
Bremses		Lad/kasse		Hydrauliske ramper		✓
Tromlebremse	✓			Hydr. sideforskydelig ramper		✓
				Indv. længde		7.680mm
				Indv. bredde		2.500mm
				Indlæsehøjde bag (side)		920mm

Beskrivelse

HANGLER 3-aks maskinanhænger med lige ladbund
Netop ankommet, under klargøring.

Anhængerens er udstyret med:

- Helgalvaniseret chassis
- SAF Aksler med tromlebremser
- Kæpstokkehuller
- Hydrauliske ramper
- Hydraulisk sideforskydelig ramper
- Hydraulisk pumpestation til ramper
- Batteri station til ramper
- Forbretnings skilte

- Surringsøjer

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne HANGLER 3-aks maskinanhænger med lige ladbund er opbygget på et helgalvaniseret chassis, som sikrer høj holdbarhed og god beskyttelse mod rust og slid.

Den er udstyret med SAF-aksler med tromlebremser og har hydrauliske ramper, som kan sideforskydes hydraulisk for nem tilpasning til forskellige maskiner. Betjeningen sker via en hydraulisk pumpestation, og der er desuden monteret batteristation til drift af rampefunktionen.

Anhængerens har kæpstokkehuller, surringsøjer og forbreddingsskilte.

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com







