

Hangler 3-aks kærre alu-sider + alu-ramper, Åben



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Kærre
Aksel	3
Stand	Ny
Registrering	
Årgang	2026
Ref. nr.	5484
Fabriksny	✓
Bremser	
Tromlebremse	✓
Dæk	
Størrelse	235/75 R17,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 3 V-H%	100/100-100/100
Lad / kasse	
Bund	Hårdttræ
Sidefjelde	✓
Forsmæk	✓
Højde på sidefjelde	600mm
Surrings ringe i bund	✓
2,5 ton surringer	14 stk.
Indv. længde	7.200mm
Indv. bredde	2.480mm
Indv. højde front	1.000mm

Chassis	
Samlet akseltryk	24.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Teknisk samlet akseltryk	27.000kg
Kongebolt tryk	1.000kg
1. aksel løftbar	✓
3. aksel løftbar	✓
Akselafstand aksel 1-2	1.410mm
Akselafstand aksel 2-3	1.410mm
Koblingslængde	9.000-9.600mm
Afstand kongebolt - aksel 1	4.240mm
Vægt	
Lastevne	19.980kg
Totalvægt	25.000kg
Egenvægt	5.020kg

Tilkobling	
El-kobling	2x7-polet
Luftkobling	DuoMatic
Trækøje størrelse	57mm
Koblingshøjde	700/800/900mm
Container	
Fod	20-fods
Antal containerlåse	4 stk.

Beskrivelse

HANGLER kærre med 600mm alu-sider.

- Inkl. 12-tons alu-ramper

Kærren er bl.a. udstyret med

- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1 og 3
- Forskydelig trækstang 6x100mm
- Trækstangslængde 1.800-2.400mm
- 57mm trækøje
- 600mm foldbare og aftagelige alu-sider
- Kinnegrip stolper foldbare og aftagelige
- 1.000mm frontvæg (aftagelig)
- Lommer i bagenden til pallegafler
- Aftagelige LAXO containerlåse til 20" container
- 3 stk. udstræksbare stænger i bag, som bagklappen kan foldes ned på
- Løse 2.400mm 12-tons ramper i magasin under chassis
- Foldbare støtteben i bagenden
- 4 stk. LED arbejdslamper
- Ladlængde ca. 7.200mm
- Ladbundshøjde ca. 900mm
- Hel-galvaniseret chassis + lakeret kantskinne

Kontakt information:

+45 74671112 / mail@poulsentrucks.com

Her er der tale om en HANGLER kærre med 600mm aluminium-sider, som er udstyret med løse 12-tons alu-ramper. Kærren er forsynet med BPW aksler med tromlebremser, og den har en liftaksel på både aksel 1 og aksel 3. Trækstangen er forskydelig med mulighed for at låse den for hver 100mm, og dens længde kan justeres fra 1.800mm til 2.400mm.

Trækøjet har en diameter på 57mm.

Kærren er udstyret med foldbare og aftagelige alu-sider på 600mm i højden, samt Kinnegrip stolper imellem, som også er foldbare og aftagelige. Frontvæggen er 1.000mm høj og ligeledes aftagelig. Der er lommer i bagenden til pallegafler samt aftagelige LAXO containerlåse til 20" container. Bagenden er udstyret med tre udstræksbare stænger, som bagklappen kan foldes ned på.

Kærren har desuden foldbare støtteben i bagenden og er forsynet med fire LED arbejdslamper.

Ladlængden er cirka 7.200mm, og ladbundshøjden er cirka 900mm. Chassiset er hel-galvaniseret, og kantskinnen er herefter lakeret.

For yderligere information kan vi kontaktes på +45 74671112 eller via mail på mail@poulsentrucks.com.













