

Hangler 3-aks, Hydraulisk ramper, Galvaniseret., Maskinanhænger



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Anhænger
Aksel	3
Stand	Ny
Registrering	
Årgang	2026
Ref. nr.	5599
Bremser	
Tromlebremse	✓

Chassis	
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Koblingslængde	9.800-10.400mm
Koblingshøjde	800mm
Tilkobling	
El-kobling	2x7-Polet
Luftkobling	Duo-matic
Trækøje størrelse	57mm

Dæk	
Størrelse	235/75R22,5
Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 3 V-H%	100/100-100/100
Vægt	
Lastevne	20.900kg
Totalvægt	27.000kg
Egenvægt	6.100kg
Totalvægt, blokvoan	33.000kg
Lastevne, blokvoan	26.900kg

Beskrivelse

HANGLER 3-aks maskinanhænger/blokvoan

- BPW aksler med tromlebremser
- Galvaniseret chassis
- Udtræksbare forbreddninger i kantskinnen
- Forbreddningsplanker i midten af ladbunden
- Udtræksbare og aftagelige bredlast skilte
- 10-tons + 5-tons surringsøjer
- Hydrauliske ramper 3.000x750mm
- Ramper manuelt sideforskydelige
- Ladbund beklædt med 70mm lærketræ
- Opbevaringsrum forrest på repos
- Værktøjskasser på siden med rustfri låge
- Koblingshøjde ca. 800mm
- Forskydelig trækstang 6x100mm
- Trækstangslængde ca. 1.400-2.000mm

- Koblingslængde ca. 9.800-10.400mm
- H: på nedbygget ladbund ca. 880mm
- H: på ladbund repos ca. 1.080mm
- L: på nedbygget ladbund yderst ca. 6.000mm
- L: på ladbund repos yderst ca. 1.750mm
- L: på skråning mellem repos-nedbygget ca. 300mm
- Aftageligt rotorlys i bag
- LED 3-kammer baglygter
- 2 stk. LED arbejdslamper på siden
- 2 stk. LED arbejdslamper i bag

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne HANGLER 3-aks maskinanhænger er opbygget som blokvogn og er velegnet til transport af maskiner, entreprenørmateriel og andre tunge laster. Anhængerens er bygget på et galvaniseret chassis og kører på BPW-aksler med tromlebremser, hvilket sikrer en robust og driftssikker løsning til daglig brug.

Ladet er udstyret med udtræksbare forbreddninger i kantskinnerne samt forbreddningsplanker i midten af ladbunden, så anhængerens nemt kan tilpasses bredere gods. De udtræksbare og aftagelige bredlastskilte gør den klar til specialtransporter, mens de mange 10-tons og 5-tons surringsøjer giver gode muligheder for sikker fastspænding af lasten.

Bagtil er anhængerens udstyret med hydrauliske ramper, der måler 3.000 x 750 mm, og som kan sideforskydes manuelt. Ladbunden er beklædt med 70 mm lærketræ, som giver en slidstærk og holdbar overflade. Forrest på reposen findes et praktisk opbevaringsrum, og på siden er der monteret værktøjskasser med rustfri låger.

Koblingshøjden er ca. 800 mm, og den forskydelige trækstang kan justeres fra ca. 1.400 til 2.000 mm. Den samlede koblingslængde er ca. 9.800 til 10.400 mm. Den nedbyggede ladbund har en højde på ca. 880 mm og en længde på ca. 6.000 mm, mens reposen har en højde på ca. 1.080 mm og en længde på ca. 1.750 mm. Overgangen mellem repos og den nedbyggede del måler ca. 300 mm.

Anhængerens er desuden udstyret med aftageligt rotorlys bagtil, LED 3-kammer baglygter samt LED-arbejdslamper på både sider og bagende, hvilket giver gode arbejdsforhold under alle lysforhold.

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com











