

Kässbohrer 4-aks åben ligeud med truckbeslag, Åben

kassbohrer_4-aks_aaben_ligeud_med_truckbeslag_aaben

Poulsen Trucks & Trailers ApS
Haarup Skovvej 7, Haarup
8600 Silkeborg

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
Mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Trailer
Aksel	4
Stand	Ny
Registrering	
Årgang	2026
Stel nr.	WKVDAF30400123309
Ref. nr.	8088
Bremses	
Tromlebremse	✓
ABS	✓

Chassis	
Samlet akseltryk	30.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Kongebolt tryk	18.000kg
1. aksel løftbar	✓
Medstyrende aksel	4
Vægt	
Totalvægt	48.000kg
Egenvægt	ca. 7.960kg

Dæk	
Størrelse	385/65R22,5
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100
Dækstand aksel 4 V-H%	100-100
Lad / kasse	
Bund	Hårdtræ + stål profiler
Sidefjelde	✓
Højde på sidefjelde	800mm
Indv. længde	13.650mm
Indv. bredde	2.480mm
Indv. højde front	1.500mm

Beskrivelse

Kässbohrer 4 akslet åben trailer med alu. sider og truckbeslag

- Truckbeslag for medbringer truck med foldbar galvaniseret kofanger
- 13650mm indvendig ladelængde
- 30 mm hårdtræ bund med stål omegaprofiler imellem.
- 800 mm alu. sider
- 1500 mm forsmæk
- BPW aksler - tromlebremser luftaffjedring
- 4. aksel bagerste aksel medstyrende - kan låses via EBS over baklys kontakt
- Liftaksel på aksel 1.
- 385/65 R22,5 M+S "3PMSF" vinterdæk på stålfælge.
- 4 stk. LED arbejdslamper/baklygter - 2 stk. på siden + 2 stk. bagerst.

Her tilbydes Kässbohrer 4-akslet åben trailer med alu. sider – en solid og fleksibel løsning til transport af blandt andet byggematerialer, maskiner og andet gods.

Trailereren har en indvendig ladelængde på 13.650 mm og er udstyret med 800 mm høje aluminiumssider samt en kraftig 1.500 mm høj forsmæk, som giver god afskærmning og sikkerhed under transport.

Ladbunden er udført med 30 mm hårdtræ med stål-omegaprofiler mellem brædderne, hvilket giver en stærk og robust bund til krævende transportopgaver.

Trailereren er monteret med BPW-aksler, tromlebremser og luftaffjedring. Første aksel er udført som liftaksel, mens den bagerste, 4. aksel er medstyrende og kan låses via EBS gennem baklyskontakten. Det giver gode køreegenskaber og øget manøvreedygtighed ved både landevejskørsel og snævre forhold.

Bagtil er traileren udstyret med truckbeslag samt foldbar galvaniseret kofanger, hvilket giver gode muligheder for transport og håndtering med truck.

Der er monteret 385/65 R22,5 M+S "3PMSF" vinterdæk på stålfælge, som sikrer gode køreegenskaber under forskellige vejr- og kørselsforhold.

Traileren er desuden udstyret med 4 stk. LED arbejds-/baklygter, hvoraf 2 stk. er monteret på siden og 2 stk. bagerst, hvilket giver god belysning og synlighed ved arbejde og manøvrering i mørke.